

Schmersal SRB-E-301ST — 103007672

Marka: Schmersal | Model: SRB-E-301ST | Ref: 103007672

Doğrulanmış teknik özet

Parametre	Doğrulanmış değer
Fonksiyon	STOP 0
Kontrol	1 veya 2 kanal
Başlatma	Start button / Auto-start
Emniyet kontağı	3
Yardımcı kontak	1
Besleme	24 VAC -15/+10 %; 24 VDC -20/+20 %
Güç tüketimi	2,4 W / 7 VA
PL	e seviyesine kadar
Kategori	4 seviyesine kadar
SIL	3 uygulamalarına uygun

Boyutlar / çevresel koşullar

Boyut: width: 22.5 mm; height: 98 mm; depth: 115 mm

Çevre: degree_of_protection: IP40 enclosure; IP54 installation space; IP20 terminals; operation_temperature: -25...60 °C; storage_transport: -40...85 °C; humidity: non-condensing; pollution_degree: 2

Seçim / montaj / bakım

Risk değerlendirmesinden gerekli PL/SIL/Category hedefini belirleyin. • Start/reset, feedback ve cross-circuit detection mantığını doğrulayın. • EN 60715 DIN raya uygun pano içinde monte edin; terminal IP20 olduğundan uygun muhafaza sağlanmalıdır. • Röle fonksiyonu, terminal sıklığı, hata kodları ve periyodik emniyet fonksiyonu testlerini kayıt altına alın.

Resmî kaynaklar ve exact-model görsel

Ürün: https://products.schmersal.com/en_IO/srb-e-301st-103007672Teknik doküman: https://products.schmersal.com/en_IO/srb-e-301st-103007672Gerçek ürün fotoğrafı: https://products.schmersal.com/_next/image?q=75&url=https%3A%2F%2Fschmersal-prod-media-perf.s3.de.perf.cloud.ovh.net%2Fmedia%2F45%2F02%2Ffe%2F1769813817%2FPHO_PRO_CAT_ksrb3f27_PHO_PRO_CAT_INT.jpg%3Fts%3D1788898833&w=2400

Not: Bu föy fiyat, stok, teslim süresi, garanti veya distribütörlük iddiası içermez. Nihai mühendislik kararı için üreticinin güncel exact-model dokümanı esas alınmalıdır.