

AUTOMATION - TEKNİK FÖY

Schneider Electric TM3DQ16R - TM3DQ16R

Teknoloji: 16 kanal röle çıkış modülü

Kategori: Kontrol ve PLC > Modicon TM3 I/O > Röle Çıkış Modülü

Doğrulanmış teknik özellikler

Çıkış:	16 relay, normally open
Maks. anahtarlama gerilimi:	240 VAC / 30 VDC
Kanal akımı:	2 A / relay output
Min. switching current:	10 mA at 5 VDC
Bağlantı:	Removable screw terminal block; 3.81 mm pitch
Bus isolation:	500 VAC bus/channels
Koruma:	IP20
Ağırlık:	0.145 kg

Boyut / çevresel veri

Boyut: width: 27.4 mm; height: 90 mm; depth: 84.6 mm

Çevre: ambient_temperature_horizontal: -10...55 °C; ambient_temperature_vertical: -10...35 °C; storage_temperature: -25...70 °C; relative_humidity: 10...95 %, non-condensing; altitude: 0...2000 m; protection: IP20

Seçim / devreye alma notu

Yük gerilimi/tipi, röle başına akım, anahtarlama ömrü, ortak terminal grupları ve PLC expansion-bus uyumluluğu birlikte kontrol edilmelidir.

Kullanım alanları

PLC röle çıkış genişletme, AC/DC yük anahtarlama, Kontaktör ve solenoid kumandası, Kompakt makine I/O genişletme

Resmi teknik kaynak

<https://eshop.se.com/eg/modicon-tm3-16-relay-outputs-screw-24vdc-tm3dq16r.html>
<https://eshop.se.com/eg/modicon-tm3-16-relay-outputs-screw-24vdc-tm3dq16r.html>