ABB · ACQ580

# ACQ580-01-169A-4

Frekans Sürücüsü

ACQ580-01-169A-4, 90 kW nominal güç ve 169 A çıkışla uzak bir pompa istasyonunun tahriki için incelenebilir. 400 V sınıfındaki ACQ580 seçiminde haberleşme kesildiğinde beklenen işletme davranışını belirlemek önemlidir. Uzak izleme beklentisi, gerekli ağ ve arayüzlerin teklif kapsamına ayrıca eklenmesini gerektirebilir.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| ABB sipariş kodu | 3AXD50000034604 |
| Nominal besleme | 400 V AC, 3 faz |
| Nominal motor gücü Pn | 90 kW |
| Nominal çıkış akımı In | 169 A |
| Gövde | R7 |
| Koruma sınıfı | IP21 |
| Genişlik x yükseklik x derinlik | 284 mm x 880 mm x 370 mm |

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

## UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

İletişim kaybında izlenecek işletme senaryosunu ve uzak erişim ihtiyacını yazın.

**Uzak izleme için ürünün tek başına alınması yeterli midir?**

Ağ altyapısı ve arayüzler ayrıca gerekebilir; ihtiyaç duyulan erişim yöntemi projede belirlenir.

## TEKLİF TALEBİ

Uzak istasyonunuzun kontrol şartlarıyla bu sürücüye teklif isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACQ580

# ACQ580-01-169A-4

Variable Speed Drive

ACQ580-01-169A-4 can be reviewed for a remote pumping-station drive at 90 kW nominal power and 169 A output. Define expected operation during communication loss when selecting the 400 V ACQ580. Remote-monitoring requirements may add network and interface items to the quotation scope.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| ABB ordering code | 3AXD50000034604 |
| Nominal supply | 400 V AC, 3 phase |
| Nominal motor power Pn | 90 kW |
| Nominal output current In | 169 A |
| Frame | R7 |
| Ingress protection | IP21 |
| Width x height x depth | 284 mm x 880 mm x 370 mm |

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

## SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Document the communication-loss scenario and the required remote-access method.

**Is purchasing the drive alone sufficient for remote monitoring?**

Additional network infrastructure and interfaces may be needed; define the access method in the project.

## REQUEST A QUOTATION

Request this drive with the remote station's control conditions.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.