ABB · ACS180

# ACS180-04S-02A4-1

Frekans Sürücüsü

ACS180-04S-02A4-1, tek faz 230 V beslemeli küçük makinelerde 0,37 kW nominal güç sunar. R0 gövdenin 70 mm genişliği, pano üzerinde ayrılacak alanı değerlendirmek için somut bir başlangıçtır. 2,4 A nominal akımı motor verileriyle eşleştirerek küçük bir tahrikin hız kontrolünü ihtiyaç kadar kapasiteyle planlayabilirsiniz.

Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

## TEKNİK VERİLER

| | |
|---|---|
| ABB sipariş kodu | 3AXD50000716562 |
| Nominal besleme | 230 V AC, 1 faz |
| Nominal motor gücü Pn | 0,37 kW |
| Nominal çıkış akımı In | 2,4 A |
| Gövde | R0 |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Genişlik x yükseklik x derinlik | 70 mm x 209 mm x 143 mm |

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

## UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Motorun gerilim bağlantısını ve 2,4 A nominal değere göre akımını kontrol edin.

**0,37 kW nominal güç ağır yük gücüyle aynı mı kabul edilir?**

Nominal ve ağır şart derecelendirmeleri ayrı kavramlardır; uygulamanın yük sınıfı ayrıca kontrol edilir.

### TEKLİF TALEBİ

02A4-1 için küçük makinenizin motor bilgileriyle teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS180

# ACS180-04S-02A4-1

Variable Speed Drive

ACS180-04S-02A4-1 offers 0.37 kW nominal power for small machines on single-phase 230 V input. Its 70 mm-wide R0 frame gives a concrete cabinet-planning reference. Match the 2.4 A nominal current to motor data when sizing a small variable-speed drive.

Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| ABB ordering code | 3AXD50000716562 |
| Nominal supply | 230 V AC, 1 phase |
| Nominal motor power Pn | 0.37 kW |
| Nominal output current In | 2.4 A |
| Frame | R0 |
| Ingress protection | IP20 |
| Width x height x depth | 70 mm x 209 mm x 143 mm |

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

### SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Check motor connection voltage and current against the 2.4 A nominal rating.

**Is nominal power the same as heavy-duty power?**

They are separate ratings; the application's duty class requires its own assessment.

### REQUEST A QUOTATION

Request 02A4-1 pricing with your small-machine motor data.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.