ABB · ACS180

ACS180-04S-033A-4

Frekans Sürücüsü

ACS180-04S-033A-4, 15 kW nominal güç ve 32,0 A nominal akımla 400 V üç faz tahriklere yönelir. R3 gövdedeki bu model, daha yüksek motor kapasitesini 170 mm genişlikte değerlendirmek isteyen projeler için incelenebilir. Özellikle kod içindeki rakamı doğrudan akım saymak yerine üreticinin yayımladığı 32,0 A değerini esas almak gerekir.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AXD50000874316
Nominal besleme	400 V AC, 3 faz
Nominal motor gücü Pn	15 kW
Nominal çıkış akımı In	32,0 A
Gövde	R3
Koruma sınıfı	IP20
Genişlik x yükseklik x derinlik	170 mm x 241 mm x 174 mm

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Koddan akım türetmeyin; motor eşleştirmesinde resmî nominal değeri kullanın.

033A kodu nominal akımın mutlaka 33 A olduğunu mu gösterir?

Hayır. Resmî ürün sayfası bu model için IEC nominal akımı 32,0 A olarak verir.

TEKLİF TALEBİ

033A-4 için 32 A nominal veriye göre teknik fiyat alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS180

ACS180-04S-033A-4

Variable Speed Drive

ACS180-04S-033A-4 targets three-phase 400 V drives with 15 kW nominal power and 32.0 A nominal current. Its R3 frame offers a 170 mm-wide reference for higher-capacity projects. Use the published current rather than deriving a rating from digits in the type code.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AXD50000874316
Nominal supply	400 V AC, 3 phase
Nominal motor power Pn	15 kW
Nominal output current In	32.0 A
Frame	R3
Ingress protection	IP20
Width x height x depth	170 mm x 241 mm x 174 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Use the official nominal rating, not a current inferred from the model name.

Does 033A necessarily mean a 33 A nominal rating?

No. The official product page specifies an IEC nominal current of 32.0 A for this model.

REQUEST A QUOTATION

Request 033A-4 pricing based on its published 32 A nominal data.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.