

ABB · ACS480

ACS480-04-02A4-1

Frekans Sürücüsü

ACS480-04-02A4-1, 0,37 kW nominal gücüyle küçük motorlu bir besleme ünitesinde hız ayarını değerlendirmek isteyenler için ACS480 ailesinin başlangıç seçeneklerindendir. 230 V sınıfı giriş ve 2,4 A nominal çıkış, motor etiketine göre ilk eleme ölçütlerini verir. Kompakt R0 gövdeyi seçerken kablolama ve hava boşluklarını da plana katın.



Resmî üretici seri/temsili görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AXD50000246137
Nominal besleme	230 V AC, 1 faz
Nominal motor gücü P _n	0,37 kW
Nominal çıkış akımı I _n	2,4 A
Gövde	R0
Koruma sınıfı	IP20
Genişlik x yükseklik x derinlik	73 mm x 223 mm x 208 mm

P_n/I_n nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Tek fazlı beslemeyi ve motorun bu gerilimdeki bağlantı biçimini birlikte değerlendirin.

Tek fazlı giriş, tek fazlı motor anlamına mı gelir?

Hayır. Giriş şebekesi ile sürücünün desteklediği motor ve çıkış bağlantısı ayrı seçim konularıdır.

TEKLİF TALEBİ

Küçük besleme ünitenizin motor etiketini gönderin; bu kod için teklif hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS480

ACS480-04-02A4-1

Variable Speed Drive

ACS480-04-02A4-1 starts the ACS480 selection for a small motor-driven feeder with a 0.37 kW nominal rating. Its 230 V supply class and 2.4 A nominal output give concrete values to compare against the motor plate. Allow wiring access and ventilation space around the R0 frame when planning the cabinet.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AXD50000246137
Nominal supply	230 V AC, 1 phase
Nominal motor power P _n	0.37 kW
Nominal output current I _n	2.4 A
Frame	R0
Ingress protection	IP20
Width x height x depth	73 mm x 223 mm x 208 mm

P_n/I_n are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Check the single-phase supply together with the motor connection required at this voltage.

Does single-phase input imply a single-phase motor?

No. The incoming supply and the supported motor/output connection are separate selection requirements.

REQUEST A QUOTATION

Send the feeder motor plate for a quotation against this exact code.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.