ABB · ACS480

ACS480-04-039A-4

Frekans Sürücüsü

ACS480-04-039A-4, 18,5 kW nominal motor gücüne karşılık 38 A çıkış değeri sunan bir ACS480 modelidir. Yardımcı havalandırma veya temel proses tahriki seçiminde 400 V sınıfı ve gerçek motor akımı birlikte incelenir. R4 gövdeye ayrılan alanın soğutma düzeniyle uyumlu olması, teklifin sahaya uygulanabilirliğini güçlendirir.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AXD50000199075
Nominal besleme	400 V AC, 3 faz
Nominal motor gücü Pn	18,5 kW
Nominal çıkış akımı In	38 A
Gövde	R4
Koruma sınıfı	IP20
Genişlik x yükseklik x derinlik	262 mm x 240 mm x 213 mm

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Pano içi sıcaklık beklentisini ve havalandırma yöntemini boyutlandırmaya dahil edin.

Ortam sıcaklığı kapasiteyi etkileyebilir mi?

Evet. Üretici sıcaklığa bağlı kapasite düşürme koşulları veriyorsa bu koşullar seçim hesabına katılır.

TEKLİF TALEBİ

Saha ortamı ve motor akımıyla bu ACS480 için fiyatlandırma isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS480

ACS480-04-039A-4

Variable Speed Drive

ACS480-04-039A-4 pairs 18.5 kW nominal motor power with a 38 A output rating. For auxiliary ventilation or basic process drives, review the 400 V class together with actual motor current. Matching the R4 installation space to the cooling arrangement makes the quotation more practical for site use.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AXD50000199075
Nominal supply	400 V AC, 3 phase
Nominal motor power Pn	18.5 kW
Nominal output current In	38 A
Frame	R4
Ingress protection	IP20
Width x height x depth	262 mm x 240 mm x 213 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Include expected cabinet temperature and the ventilation method in sizing.

Can ambient temperature affect available capacity?

Yes. Any manufacturer-specified temperature derating must be included in the selection calculation.

REQUEST A QUOTATION

Request pricing with site conditions and motor operating current.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.