ABB · ACS480

ACS480-04-046A-4

Frekans Sürücüsü

ACS480-04-046A-4, 22 kW nominal güçte bir motorun hız kontrolü için 45 A çıkışla karşılaştırılabilecek ACS480 seçeneğidir. 400 V sınıfındaki R4 modelde hız değişiminin ne kadar hızlı yapılacağı da satın alma verisidir. Sık duruş veya hızlı yavaşlama bekleniyorsa mekanik atalet ve frenleme ayrıca ele alınır.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AXD50000199082
Nominal besleme	400 V AC, 3 faz
Nominal motor gücü Pn	22 kW
Nominal çıkış akımı In	45 A
Gövde	R4
Koruma sınıfı	IP20
Genişlik x yükseklik x derinlik	262 mm x 240 mm x 213 mm

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Yavaşlama süresini ve dönen mekanizmanın atalet bilgisini mümkünse bildirin.

Kısa yavaşlama süresi yalnızca parametre değişikliği midir?

Her zaman değildir; mekanik enerji ve frenleme kapasitesi de uygun olmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

Duruş senaryonuzla sürücü ve gerekli opsiyonlar için teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS480

ACS480-04-046A-4

Variable Speed Drive

ACS480-04-046A-4 is an ACS480 option to compare at 22 kW nominal power and 45 A output. The required rate of speed change is also a purchasing input for this 400 V R4 model. Frequent stops or rapid deceleration call for separate review of inertia and braking.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AXD50000199082
Nominal supply	400 V AC, 3 phase
Nominal motor power Pn	22 kW
Nominal output current In	45 A
Frame	R4
Ingress protection	IP20
Width x height x depth	262 mm x 240 mm x 213 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Provide the required stopping time and rotating-system inertia where available.

Is a short deceleration time only a parameter change?

Not always; the mechanical energy and available braking capacity must also be suitable.

REQUEST A QUOTATION

Request a drive and options quotation with the stopping scenario.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.