ABB · ACS480

ACS480-04-04A8-1

Frekans Sürücüsü

ACS480-04-04A8-1 için 0,75 kW ve 4,8 A nominal değerler, tek fazlı beslemeli bir panoda üç fazlı motor kontrolü planlanırken karşılaştırılacak ana verilerdir. Küçük bir paket taşıma düzeninde hız ihtiyacını tanımlamak, gereksiz kapasite seçimini önlemeye yardımcı olur. Motor bağlantısı ve yük sınıfı teyit edilerek sipariş netleştirilir.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AXD50000246151
Nominal besleme	230 V AC, 1 faz
Nominal motor gücü Pn	0,75 kW
Nominal çıkış akımı In	4,8 A
Gövde	R1
Koruma sınıfı	IP20
Genişlik x yükseklik x derinlik	73 mm x 223 mm x 208 mm

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Motorun gerilim etiketini, bağlantı düzenini ve sürekli akımını paylaşın.

Motorun kW değerinin aynı olması yeterli mi?

Yeterli değildir; motor gerilimi, bağlantısı, akımı ve uygulamanın aşırı yük gereksinimi de eşleşmelidir.

TEKLİF TALEBİ

Paket taşıma motorunuz için gerilim eşleşmeli teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS480

ACS480-04-04A8-1

Variable Speed Drive

With nominal ratings of 0.75 kW and 4.8 A, ACS480-04-04A8-1 offers clear comparison data when planning three-phase motor control from a single-phase supply. Defining the speed demand of a small package conveyor helps avoid unnecessary oversizing. Confirm the motor connection and duty before specifying the order.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AXD50000246151
Nominal supply	230 V AC, 1 phase
Nominal motor power Pn	0.75 kW
Nominal output current In	4.8 A
Frame	R1
Ingress protection	IP20
Width x height x depth	73 mm x 223 mm x 208 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Provide the motor voltage plate, connection arrangement and continuous current.

Is matching the motor kW rating sufficient?

No; motor voltage, connection, current and the application's overload requirement must also match.

REQUEST A QUOTATION

Obtain a voltage-matched offer for your package conveyor motor.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.