ABB · ACS480

ACS480-04-050A-4

Frekans Sürücüsü

ACS480-04-050A-4, aynı güç etiketi taşıyan seçenekler arasında akım kapasitesini ayrıca karşılaştırmak isteyenler için önemli bir ACS480 alternatifidir. 22 kW nominal güç ve 50 A nominal çıkış, 400 V sınıfındaki bu modelin seçim verileridir. R4 gövdeli sürücüyü gerçek motor akımı ve yük sınıfıyla eşleştirerek siparişinizi netleştirin.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AXD50000199099
Nominal besleme	400 V AC, 3 faz
Nominal motor gücü Pn	22 kW
Nominal çıkış akımı In	50 A
Gövde	R4
Koruma sınıfı	IP20
Genişlik x yükseklik x derinlik	262 mm x 240 mm x 213 mm

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Komşu modelle kıyaslamada nominal akım ve ağır şart tablosunu ayrı inceleyin.

Aynı kW yazan iki model neden farklı seçilebilir?

Akım kapasitesi ve yük sınıfı farklı olabilir; model kodları yalnızca güç üzerinden eşdeğer sayılmaz.

TEKLİF TALEBİ

Motor akımını iletin; uygun ACS480 kodunu teklif üzerinde netleştirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS480

ACS480-04-050A-4

Variable Speed Drive

ACS480-04-050A-4 is a useful ACS480 alternative when current capacity needs comparison between options carrying the same power label. Its 22 kW nominal power and 50 A nominal output define this 400 V class selection. Match the R4 drive to actual motor current and duty before finalising the order.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AXD50000199099
Nominal supply	400 V AC, 3 phase
Nominal motor power Pn	22 kW
Nominal output current In	50 A
Frame	R4
Ingress protection	IP20
Width x height x depth	262 mm x 240 mm x 213 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Compare nominal current and the heavy-duty table separately against the adjacent model.

Why can two models with the same kW label be selected differently?

Current capacity and duty ratings can differ; matching power labels do not establish equivalence.

REQUEST A QUOTATION

Send motor current so the appropriate ACS480 code can be specified in the offer.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.