ABB · ACS580

ACS580-01-046A-4

Frekans Sürücüsü

ACS580-01-046A-4, 22 kW nominal güç ve 45 A çıkışla bir taşıma sisteminin kapasite karşılaştırmasına dahil edilebilir. 400 V sınıfındaki ACS580'de ani duruş taleplerini sıradan hız ayarından ayrı değerlendirmek gerekir. Operasyonel duruş ile güvenlikle ilgili duruş ihtiyacını açıklamak, teklif kapsamının eksiksiz kurulmasını sağlar.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AXD50000038963
Nominal besleme	400 V AC, 3 faz
Nominal motor gücü Pn	22 kW
Nominal çıkış akımı In	45 A
Gövde	R3
Koruma sınıfı	IP21
Genişlik x yükseklik x derinlik	203 mm x 490 mm x 229 mm

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Normal duruş süresi ve güvenlik sistemi gereksinimini ayrı başlıklarda bildirin.

Normal durdurma komutu güvenlik fonksiyonu sayılır mı?

Kendiliğinden sayılmaz; güvenlikle ilgili işlevler uygun sistem tasarımı ve doğrulama gerektirir.

TEKLİF TALEBİ

Taşıma sisteminizin duruş şartlarıyla bu model için teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS580

ACS580-01-046A-4

Variable Speed Drive

ACS580-01-046A-4 can be included in conveyor capacity comparisons at 22 kW nominal power and 45 A output. For the 400 V ACS580, distinguish rapid stopping demands from routine speed adjustment. Explaining operational stops separately from safety-related stops helps establish a complete quotation scope.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AXD50000038963
Nominal supply	400 V AC, 3 phase
Nominal motor power Pn	22 kW
Nominal output current In	45 A
Frame	R3
Ingress protection	IP21
Width x height x depth	203 mm x 490 mm x 229 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

List ordinary stopping time and safety-system requirements as separate items.

Is an ordinary stop command a safety function?

Not automatically; safety-related functions require suitable system design and verification.

REQUEST A QUOTATION

Request an offer for this model with the transport system's stopping conditions.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.