ABB · ACS580

ACS580-01-04A1-4

Frekans Sürücüsü

ACS580-01-04A1-4, 1,5 kW nominal kapasitesiyle bir gıda hattındaki yardımcı taşıma motoru için değerlendirme sağlar. 4 A çıkış ve 400 V sınıfı elektriksel eşleşmeyi tanımlar; IP21 gövde ise pano ve ortam seçiminin ayrıca yapılmasını gerektirir. Yıkama yapılan sahalarda sürücünün yerleşim koşulunu teklif öncesinde belirtin.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AXD50000038939
Nominal besleme	400 V AC, 3 faz
Nominal motor gücü Pn	1,5 kW
Nominal çıkış akımı In	4 A
Gövde	R1
Koruma sınıfı	IP21
Genişlik x yükseklik x derinlik	125 mm x 373 mm x 223 mm

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Temizlik yapılan alan ile elektrik panosunun konumunu ayrı tarif edin.

IP21 bir cihaz doğrudan basınçlı yıkamaya uygun mudur?

IP21 bu amaçla bir uygunluk beyanı değildir; ortam için gerekli koruma çözümü ayrıca belirlenir.

TEKLİF TALEBİ

Gıda hattı motoru ve pano ortamıyla ACS580 teklifi talep edin.

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS580

ACS580-01-04A1-4

Variable Speed Drive

ACS580-01-04A1-4 offers 1.5 kW nominal capacity to evaluate an auxiliary conveyor motor on a food line. Its 4 A output and 400 V class establish electrical matching, while the IP21 enclosure calls for a separate environmental review. Describe washdown-area installation conditions before requesting the quotation.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AXD50000038939
Nominal supply	400 V AC, 3 phase
Nominal motor power Pn	1.5 kW
Nominal output current In	4 A
Frame	R1
Ingress protection	IP21
Width x height x depth	125 mm x 373 mm x 223 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Distinguish the cleaned process area from the electrical cabinet location.

Does IP21 make a device suitable for direct pressure washing?

IP21 is not a washdown suitability claim; the required environmental protection must be selected separately.

REQUEST A QUOTATION

Request an ACS580 offer with the food-line motor and cabinet environment.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.