

ABB · ACS580

ACS580-01-062A-4

Frekans Sürücüsü

30 kW nominal güçteki ACS580-01-062A-4, 62 A çıkışıyla orta kapasiteli proses tahriklerinde incelenebilir. 400 V sınıfındaki ACS580'in R4 gövdesi, motor kablosu ve pano havalandırmasıyla birlikte planlanır. Yeni ekipman alınırken mevcut tesisin elektriksel koşullarını paylaşmak, gerekli yan kabloların görünür olmasına yardımcı olur.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AUA0000080498
Nominal besleme	400 V AC, 3 faz
Nominal motor gücü P _n	30 kW
Nominal çıkış akımı I _n	62 A
Gövde	R4
Koruma sınıfı	IP21
Genişlik x yükseklik x derinlik	203 mm x 636 mm x 257 mm

P_n/I_n nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Şebeke yapısı, motor kablosu ve pano konumunu aynı proje bilgisinde toplayın.

Ürün kodu bütün yan ekipman ihtiyacını belirler mi?

Belirlemez; saha bağlantıları, EMC ve koruma ihtiyaçları uygulamaya göre ayrıca seçilir.

TEKLİF TALEBİ

Tesis koşullarıyla bu ACS580 için ekipman kapsamlı teklif isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS580

ACS580-01-062A-4

Variable Speed Drive

At 30 kW nominal power, ACS580-01-062A-4 offers 62 A output for medium-capacity process-drive assessment. Plan the R4 frame of this 400 V ACS580 alongside motor cabling and cabinet ventilation. Sharing existing plant electrical conditions helps reveal necessary ancillary items before purchasing.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AUA0000080498
Nominal supply	400 V AC, 3 phase
Nominal motor power Pn	30 kW
Nominal output current In	62 A
Frame	R4
Ingress protection	IP21
Width x height x depth	203 mm x 636 mm x 257 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Collect supply-system, motor-cable and cabinet-location details in one project brief.

Does the product code determine every ancillary-equipment requirement?

No; site connections, EMC and protective components are selected for the application separately.

REQUEST A QUOTATION

Request an equipment-scope offer for this ACS580 using plant conditions.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.