

ABB · ACS580

ACS580-01-246A-4

Frekans Sürücüsü

ACS580-01-246A-4, 132 kW nominal güç ve 246 A nominal akımla yüksek kapasiteli ACS580 seçenekleri arasında yer alır. 400 V sınıfındaki R8 gövde için pano içi ısı yönetimi ve hizmet erişimi planının parçasıdır. Sipariş öncesinde güç, akım, yük sınıfı ve mekanik yerleşimi tek dosyada toplamak satın almayı kolaylaştırır.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AUA0000080507
Nominal besleme	400 V AC, 3 faz
Nominal motor gücü P _n	132 kW
Nominal çıkış akımı I _n	246 A
Gövde	R8
Koruma sınıfı	IP21
Genişlik x yükseklik x derinlik	300 mm x 965 mm x 393 mm

P_n/I_n nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Isıl hesap, motor yükü ve montaj çizimini aynı teknik değerlendirmede birleştirin.

Nominal akımın tamamı her ortamda kullanılabilir mi?

Üreticinin ortam ve montaja bağlı kapasite düşürme koşulları varsa bunlar uygulanır.

TEKLİF TALEBİ

Proje dosyanızı paylaşın; bu ACS580 kodunu kapsamı net bir teklife dönüştürelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS580

ACS580-01-246A-4

Variable Speed Drive

ACS580-01-246A-4 belongs among higher-capacity ACS580 options with 132 kW nominal power and 246 A nominal current. Heat management and service access form part of planning the 400 V R8 enclosure. Bringing power, current, duty and layout into one file simplifies the purchasing review.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AUA0000080507
Nominal supply	400 V AC, 3 phase
Nominal motor power Pn	132 kW
Nominal output current In	246 A
Frame	R8
Ingress protection	IP21
Width x height x depth	300 mm x 965 mm x 393 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Combine thermal calculations, motor duty and mounting drawings in one technical assessment.

Is full nominal current available in every environment?

Any manufacturer derating requirements related to environment and mounting must be applied.

REQUEST A QUOTATION

Share the project file for a clearly scoped offer against this ACS580 code.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.