

Balluff / BCS M30KN2-UOT15G-AV02

Kapasitif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BCS000U

Seri: M30



Balluff BCS M30KN2-UOT15G-AV02 (BCS000U), kapasitif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: normalde kapalı (Normalde kapalı (NC)); Gövde malzemesi: PBT; Boyutlar: Ø 30 x 81 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	normalde kapalı (Normalde kapalı (NC))
Gövde malzemesi	PBT
Boyutlar	Ø 30 x 81 mm
Seri	M30
Montaj	non-flush
Bağlantı	Kablo, 2.00 m, PVC
Anahtarlama frekansı	40 Hz
Algılama aralığı	0...12.1 mm
Hassasiyet	Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Çalışma gerilimi Ub	20...250 VDC/20...250 VAC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BCS M30KN2-UOT15G-AV02

Capacitive proximity switches for object detection

Part/model code: BCS000U

Series: M30



Balluff BCS M30KN2-UOT15G-AV02 (BCS000U): capacitive proximity switches for object detection. Switching output: normally closed (NC); Housing material: PBT; Dimension: Ø 30 x 81 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	normally closed (NC)
Housing material	PBT
Dimension	Ø 30 x 81 mm
Series	M30
Installation	non-flush
Connection	Cable, 2.00 m, PVC
Switching frequency	40 Hz
Range	0...12.1 mm
Sensitivity	Switching distance adjustable
Material sensing surface	PBT
Ambient temperature	-25...70 °C
Operating voltage U _b	20...250 VDC/20...250 VAC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.