Balluff / BCS G06T4D2-NSM30G-S49G

Kapasitif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BCS0024

Seri: G06



Balluff BCS G06T4D2-NSM30G-S49G (BCS0024), kapasitif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: 1.4301 stainless steel; Boyutlar: Ø 6.5 x 54 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	1.4301 stainless steel
Boyutlar	Ø 6.5 x 54 mm
Seri	G06
Montaj	non-flush
Bağlantı	Konnektör, M8x1-Male, 3-pin
Anahtarlama frekansı	100 Hz
Hassasiyet	Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Algılama yüzeyi malzemesi	PTFE
Ortam sıcaklığı	-10...70 °C
Çalışma gerilimi Ub	11...30 VDC
Onay ve uygunluk	CE cULus WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BCS G06T4D2-NSM30G-S49G

Capacitive level sensors

Part/model code: BCS0024

Series: G06



Balluff BCS G06T4D2-NSM30G-S49G (BCS0024): capacitive level sensors. Switching output: NPN normally open (NO); Housing material: 1.4301 stainless steel; Dimension: Ø 6.5 x 54 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open (NO)
Housing material	1.4301 stainless steel
Dimension	Ø 6.5 x 54 mm
Series	G06
Installation	non-flush
Connection	Connector, M8x1-Male, 3-pin
Switching frequency	100 Hz
Sensitivity	Switching distance adjustable
Material sensing surface	PTFE
Ambient temperature	-10...70 °C
Operating voltage Ub	11...30 VDC
Approval/Conformity	CE cULus WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.