

Balluff / BCS M30BBM2-NPCFAG-S04G

Kapasitif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BCS007Z

Seri: M30



Balluff BCS M30BBM2-NPCFAG-S04G (BCS007Z), kapasitif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC) programmable; Gövde malzemesi: PBT; Boyutlar: Ø 30 x 87 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC) programmable
Gövde malzemesi	PBT
Boyutlar	Ø 30 x 87 mm
Seri	M30
Montaj	non-flush
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Anahtarlama frekansı	2 Hz
Hassasiyet	media-dependent, adjustable
İşlev	Smart Level 15
Ek özellikler	Electrically conductive media Foam ve residue compensation
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Ortam sıcaklığı	-10...60 °C

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BCS M30BBM2-NPCFAG-S04G

Capacitive level sensors

Part/model code: BCS007Z

Series: M30



Balluff BCS M30BBM2-NPCFAG-S04G (BCS007Z): capacitive level sensors. Switching output: NPN NO/NC programmable; Housing material: PBT; Dimension: Ø 30 x 87 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN NO/NC programmable
Housing material	PBT
Dimension	Ø 30 x 87 mm
Series	M30
Installation	non-flush
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Switching frequency	2 Hz
Sensitivity	media-dependent, adjustable
Function	Smart Level 15
Additional features	Electrically conductive media Foam and residue compensation
Material sensing surface	PBT
Ambient temperature	-10...60 °C

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.