

Balluff / BCS M12B4E2-NSC80H-S04K

Kapasitif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BCS00P6

Seri: M12



Balluff BCS M12B4E2-NSC80H-S04K (BCS00P6), kapasitif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: 1.4305 stainless steel; Boyutlar: Ø 12 x 75 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	1.4305 stainless steel
Boyutlar	Ø 12 x 75 mm
Seri	M12
Montaj	non-flush
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 3-pin
Anahtarlama frekansı	100 Hz
Hassasiyet	Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Onay ve uygunluk	CE UKCA cULus WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BCS M12B4E2-NSC80H-S04K

Capacitive level sensors

Part/model code: BCS00P6

Series: M12



Balluff BCS M12B4E2-NSC80H-S04K (BCS00P6): capacitive level sensors. Switching output: NPN normally open (NO); Housing material: 1.4305 stainless steel; Dimension: Ø 12 x 75 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open (NO)
Housing material	1.4305 stainless steel
Dimension	Ø 12 x 75 mm
Series	M12
Installation	non-flush
Connection	Connector, M12x1-Male, 3-pin
Switching frequency	100 Hz
Sensitivity	Switching distance adjustable
Material sensing surface	PBT
Ambient temperature	-25...85 °C
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Approval/Conformity	CE UKCA cULus WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.