


**Balluff / BCS R08RRE-NOM80C-EP02**

Kapasitif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BCS012F

Seri: R08



Balluff BCS R08RRE-NOM80C-EP02 (BCS012F), kapasitif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde kapalı (NC);  
Gövde malzemesi: PP; Boyutlar: 34 x 16 x 8 mm.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Anahtarlama çıkışı              | NPN, normalde kapalı (NC)    |
| Gövde malzemesi                 | PP                           |
| Boyutlar                        | 34 x 16 x 8 mm               |
| Seri                            | R08                          |
| Montaj                          | Gömülebilir montaj           |
| Bağlantı                        | Kablo, 2.00 m, PUR           |
| Anahtarlama frekansı            | 50 Hz                        |
| Algılama aralığı                | 1...8 mm                     |
| Hassasiyet                      | Switching distance teachable |
| Algılama yüzeyi malzemesi       | PP                           |
| Ortam sıcaklığı                 | -25...70 °C                  |
| Çalışma gerilimi U <sub>b</sub> | 12...30 VDC                  |

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BCS R08RRE-NOM80C-EP02

Capacitive proximity switches for object detection

Part/model code: BCS012F

Series: R08



Balluff BCS R08RRE-NOM80C-EP02 (BCS012F): capacitive proximity switches for object detection. Switching output: NPN normally closed (NC); Housing material: PP; Dimension: 34 x 16 x 8 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Switching output         | NPN normally closed (NC)     |
| Housing material         | PP                           |
| Dimension                | 34 x 16 x 8 mm               |
| Series                   | R08                          |
| Installation             | for flush mounting           |
| Connection               | Cable, 2.00 m, PUR           |
| Switching frequency      | 50 Hz                        |
| Range                    | 1...8 mm                     |
| Sensitivity              | Switching distance teachable |
| Material sensing surface | PP                           |
| Ambient temperature      | -25...70 °C                  |
| Operating voltage Ub     | 12...30 VDC                  |

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.