

Balluff / BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75

Kapasitif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BCS012U

Seri: R08



Balluff BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 (BCS012U), kapasitif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: PP; Boyutlar: 34 x 16 x 8 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	PP
Boyutlar	34 x 16 x 8 mm
Seri	R08
Montaj	Gömülebilir montaj
Bağlantı	Konnektörlü kablo, 4-pin, 0.30 m, PUR
Anahtarlama frekansı	50 Hz
Algılama aralığı	1...8 mm
Hassasiyet	Switching distance teachable
Algılama yüzeyi malzemesi	PP
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Çalışma gerilimi Ub	12...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75

Capacitive proximity switches for object detection

Part/model code: BCS012U

Series: R08



Balluff BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 (BCS012U): capacitive proximity switches for object detection. Switching output: PNP normally closed (NC); Housing material: PP; Dimension: 34 x 16 x 8 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally closed (NC)
Housing material	PP
Dimension	34 x 16 x 8 mm
Series	R08
Installation	for flush mounting
Connection	Cable with connector, 4-pin, 0.30 m, PUR
Switching frequency	50 Hz
Range	1...8 mm
Sensitivity	Switching distance teachable
Material sensing surface	PP
Ambient temperature	-25...70 °C
Operating voltage U_b	12...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.