

Balluff / BCS R08RRE-PICFHC-BP00,3-GS04

Kapasitif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BCS01CY

Seri: R08



Balluff BCS R08RRE-PICFHC-BP00,3-GS04 (BCS01CY), kapasitif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: Push-Pull/IO-Link Normalde açık (NO)(PNP)/Normalde kapalı (NC)(NPN) Programmable; Boyutlar: 34 x 16 x 8 mm; Seri: R08.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	Push-Pull/IO-Link Normalde açık (NO)(PNP)/Normalde kapalı (NC)(NPN) Programmable
Boyutlar	34 x 16 x 8 mm
Seri	R08
Montaj	flush with container outer wall
Bağlantı	Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR
Anahtarlama frekansı	10 Hz
Arayüz	IO-Link-Device 1.1.3
Hassasiyet	teachable depending on media
İşlev	Smart Level 50
Ek özellikler	Electrically conductive media Foam ve residue compensation
Algılama yüzeyi malzemesi	PP
Ortam sıcaklığı	-25...80 °C

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BCS R08RRE-PICFHC-BP00,3-GS04

Capacitive level sensors

Part/model code: BCS01CY

Series: R08



Balluff BCS R08RRE-PICFHC-BP00,3-GS04 (BCS01CY): capacitive level sensors. Switching output: Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programmable; Dimension: 34 x 16 x 8 mm; Series: R08.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programmable
Dimension	34 x 16 x 8 mm
Series	R08
Installation	flush with container outer wall
Connection	Cable with connector, 0.3 m, PUR
Switching frequency	10 Hz
Interface	IO-Link-Device 1.1.3
Sensitivity	teachable depending on media
Function	Smart Level 50
Additional features	Electrically conductive media Foam and residue compensation
Material sensing surface	PP
Ambient temperature	-25...80 °C

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.