

Balluff / BES M08EH-POC40F-S04G

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES001E

Seri: BES



Balluff BES M08EH-POC40F-S04G (BES001E), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 8 x 63 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 8 x 63 mm
Gövde biçimi	M8x1
Montaj	non-flush
Algılama aralığı	4 mm
Anahtarlama frekansı	4000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 3-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C, Temperature drift maks. (% Sr) > 15% valid from 50...70 °C
IP koruma derecesi	IP68

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M08EH-POC40F-S04G

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES001E

Series: BES



Balluff BES M08EH-POC40F-S04G (BES001E): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally closed (NC); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 8 x 63 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally closed (NC)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 8 x 63 mm
Style Housing	M8x1
Installation	non-flush
Range	4 mm
Switching frequency	4000 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Connector, M12x1-Male, 3-pin
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% valid from 50...70 °C
IP rating	IP68

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.