

Balluff / BES M08MI-POC15B-BV02

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES0030

Seri: BES



Balluff BES M08MI-POC15B-BV02 (BES0030), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: Brass, nickel plated; Boyutlar: Ø 8 x 50 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	Brass, nickel plated
Boyutlar	Ø 8 x 50 mm
Gövde biçimi	M8x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	1.5 mm
Anahtarlama frekansı	1000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PA 12
Bağlantı	Kablo, 2.00 m, PVC
Çalışma gerilimi U _b	12...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M08MI-POC15B-BV02

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES0030

Series: BES



Balluff BES M08MI-POC15B-BV02 (BES0030): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally closed (NC); Housing material: Brass, nickel plated; Dimension: Ø 8 x 50 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally closed (NC)
Housing material	Brass, nickel plated
Dimension	Ø 8 x 50 mm
Style Housing	M8x1
Installation	for flush mounting
Range	1.5 mm
Switching frequency	1000 Hz
Material sensing surface	PA 12
Connection	Cable, 2.00 m, PVC
Operating voltage U_b	12...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.