

Balluff / BES M18MG-GSC70B-BP05

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES006F

Seri: BES



Balluff BES M18MG-GSC70B-BP05 (BES006F), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: polarized normalde açık (Normalde açık (NO)); Gövde malzemesi: Brass, Nickel-free coated; Boyutlar: Ø 18 x 46 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	polarized normalde açık (Normalde açık (NO))
Gövde malzemesi	Brass, Nickel-free coated
Boyutlar	Ø 18 x 46 mm
Gövde biçimi	M18x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	7 mm
Anahtarlama frekansı	600 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PA 12
Bağlantı	Kablo, 5.00 m, PUR
Çalışma gerilimi U _b	10...36 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M18MG-GSC70B-BP05

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES006F

Series: BES



Balluff BES M18MG-GSC70B-BP05 (BES006F): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: polarized normally open (NO); Housing material: Brass, Nickel-free coated; Dimension: Ø 18 x 46 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	polarized normally open (NO)
Housing material	Brass, Nickel-free coated
Dimension	Ø 18 x 46 mm
Style Housing	M18x1
Installation	for flush mounting
Range	7 mm
Switching frequency	600 Hz
Material sensing surface	PA 12
Connection	Cable, 5.00 m, PUR
Operating voltage Ub	10...36 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.