

Balluff / BES M12MD-NOC40B-BP02-003

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES00CZ

Seri: BES



Balluff BES M12MD-NOC40B-BP02-003 (BES00CZ), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: Brass, Nickel-free coated; Boyutlar: Ø 12 x 33 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	Brass, Nickel-free coated
Boyutlar	Ø 12 x 33 mm
Gövde biçimi	M12x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	4 mm
Anahtarlama frekansı	2500 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Kablo, 2.00 m, TPU
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP68, according to BWN Pr 20

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M12MD-NOC40B-BP02-003

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES00CZ

Series: BES



Balluff BES M12MD-NOC40B-BP02-003 (BES00CZ): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: NPN normally closed (NC); Housing material: Brass, Nickel-free coated; Dimension: Ø 12 x 33 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally closed (NC)
Housing material	Brass, Nickel-free coated
Dimension	Ø 12 x 33 mm
Style Housing	M12x1
Installation	for flush mounting
Range	4 mm
Switching frequency	2500 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable, 2.00 m, TPU
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP68, according to BWN Pr 20

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.