

Balluff / BES 516-3007-E4-C-PU-02

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES00HW

Seri: BES



Balluff BES 516-3007-E4-C-PU-02 (BES00HW), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 4 x 27 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 4 x 27 mm
Gövde biçimi	D4.0
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	0.8 mm
Anahtarlama frekansı	5000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Kablo, 2.00 m, PUR
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-3007-E4-C-PU-02

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES00HW

Series: BES



Balluff BES 516-3007-E4-C-PU-02 (BES00HW): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 4 x 27 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 4 x 27 mm
Style Housing	D4.0
Installation	for flush mounting
Range	0.8 mm
Switching frequency	5000 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable, 2.00 m, PUR
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.