Balluff / BES G04ED-NOC50F-EP05

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES0124

Seri: BES



Balluff BES G04ED-NOC50F-EP05 (BES0124), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 4 x 35 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 4 x 35 mm
Gövde biçimi	D4.0
Montaj	non-flush
Algılama aralığı	5 mm
Anahtarlama frekansı	3000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PET-C
Bağlantı	Kablo, 5.00 m, PUR
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES G04ED-NOC50F-EP05

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES0124

Series: BES



Balluff BES G04ED-NOC50F-EP05 (BES0124): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: NPN normally closed (NC); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 4 x 35 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally closed (NC)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 4 x 35 mm
Style Housing	D4.0
Installation	non-flush
Range	5 mm
Switching frequency	3000 Hz
Material sensing surface	PET-C
Connection	Cable, 5.00 m, PUR
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.