

Balluff / BES 516-105-BO-C-03

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES015H

Seri: BES



Balluff BES 516-105-BO-C-03 (BES015H), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC)); Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring; Boyutlar: Ø 18 x 76.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC))
Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring
Boyutlar	Ø 18 x 76.5 mm
Gövde biçimi	M18x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	5 mm
Anahtarlama frekansı	500 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PA 12
Bağlantı	Kablo, 3.00 m, PVC
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-105-BO-C-03

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES015H

Series: BES



Balluff BES 516-105-BO-C-03 (BES015H): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open/normally closed (NO/NC); Housing material: Brass, nickel-plated; Dimension: Ø 18 x 76.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open/normally closed (NO/NC)
Housing material	Brass, nickel-plated
Dimension	Ø 18 x 76.5 mm
Style Housing	M18x1
Installation	for flush mounting
Range	5 mm
Switching frequency	500 Hz
Material sensing surface	PA 12
Connection	Cable, 3.00 m, PVC
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.