

Balluff / BES 516-3029-S4-C

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES0198

Seri: BES



Balluff BES 516-3029-S4-C (BES0198), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring; Boyutlar: Ø 30 x 83 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring
Boyutlar	Ø 30 x 83 mm
Gövde biçimi	M30x1.5
Montaj	non-flush
Algılama aralığı	15 mm
Anahtarlama frekansı	100 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PA 12
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP68

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-3029-S4-C

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES0198

Series: BES



Balluff BES 516-3029-S4-C (BES0198): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally closed (NC); Housing material: Brass, nickel-plated; Dimension: Ø 30 x 83 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally closed (NC)
Housing material	Brass, nickel-plated
Dimension	Ø 30 x 83 mm
Style Housing	M30x1.5
Installation	non-flush
Range	15 mm
Switching frequency	100 Hz
Material sensing surface	PA 12
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP68

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.