

Balluff / BES 516-3032-BO-C-05

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES019K

Seri: BES



Balluff BES 516-3032-BO-C-05 (BES019K), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring; Boyutlar: Ø 30 x 76.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring
Boyutlar	Ø 30 x 76.5 mm
Gövde biçimi	M30x1.5
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	10 mm
Anahtarlama frekansı	300 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PA 12
Bağlantı	Kablo, 5.00 m, PVC
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-3032-BO-C-05

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES019K

Series: BES



Balluff BES 516-3032-BO-C-05 (BES019K): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: NPN normally closed (NC); Housing material: Brass, nickel-plated; Dimension: Ø 30 x 76.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally closed (NC)
Housing material	Brass, nickel-plated
Dimension	Ø 30 x 76.5 mm
Style Housing	M30x1.5
Installation	for flush mounting
Range	10 mm
Switching frequency	300 Hz
Material sensing surface	PA 12
Connection	Cable, 5.00 m, PVC
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.