

Balluff / BES 516-324-EO-C-05

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES01A9

Seri: BES



Balluff BES 516-324-EO-C-05 (BES01A9), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 8 x 45 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 8 x 45 mm
Gövde biçimi	M8x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	1.5 mm
Anahtarlama frekansı	3000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Kablo, 5.00 m, PVC
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP68

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-324-EO-C-05

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES01A9

Series: BES



Balluff BES 516-324-EO-C-05 (BES01A9): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 8 x 45 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 8 x 45 mm
Style Housing	M8x1
Installation	for flush mounting
Range	1.5 mm
Switching frequency	3000 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable, 5.00 m, PVC
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP68

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.