

**Balluff / BES 516-324-G-EO-C-PU-02**

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES01AN

Seri: BES



Balluff BES 516-324-G-EO-C-PU-02 (BES01AN), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 8 x 45 mm.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Anahtarlama çıkışı              | PNP, normalde açık (NO) |
| Gövde malzemesi                 | Paslanmaz çelik         |
| Boyutlar                        | Ø 8 x 45 mm             |
| Gövde biçimi                    | M8x1                    |
| Montaj                          | Gömülebilir montaj      |
| Algılama aralığı                | 2 mm                    |
| Anahtarlama frekansı            | 5000 Hz                 |
| Algılama yüzeyi malzemesi       | PBT                     |
| Bağlantı                        | Kablo, 2.00 m, PUR      |
| Çalışma gerilimi U <sub>b</sub> | 10...30 VDC             |
| Ortam sıcaklığı                 | -40...85 °C             |
| IP koruma derecesi              | IP68                    |

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-324-G-EO-C-PU-02

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES01AN

Series: BES



Balluff BES 516-324-G-EO-C-PU-02 (BES01AN): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 8 x 45 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Switching output         | PNP normally open (NO) |
| Housing material         | Stainless steel        |
| Dimension                | Ø 8 x 45 mm            |
| Style Housing            | M8x1                   |
| Installation             | for flush mounting     |
| Range                    | 2 mm                   |
| Switching frequency      | 5000 Hz                |
| Material sensing surface | PBT                    |
| Connection               | Cable, 2.00 m, PUR     |
| Operating voltage Ub     | 10...30 VDC            |
| Ambient temperature      | -40...85 °C            |
| IP rating                | IP68                   |

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.