

Balluff / BES 516-347-MO-C-PU-03

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES01FL

Seri: BES



Balluff BES 516-347-MO-C-PU-03 (BES01FL), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Alüminyum; Boyutlar: 50 x 25 x 10 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Alüminyum
Boyutlar	50 x 25 x 10 mm
Gövde biçimi	50x25x10
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	5 mm
Anahtarlama frekansı	500 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Kablo, 3.00 m, PUR
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-347-MO-C-PU-03

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES01FL

Series: BES



Balluff BES 516-347-MO-C-PU-03 (BES01FL): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Aluminum; Dimension: 50 x 25 x 10 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Aluminum
Dimension	50 x 25 x 10 mm
Style Housing	50x25x10
Installation	for flush mounting
Range	5 mm
Switching frequency	500 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable, 3.00 m, PUR
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.