Balluff / BES 516-383-S49-C

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES01M6

Seri: BES



Balluff BES 516-383-S49-C (BES01M6), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 8 x 55 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 8 x 55 mm
Gövde biçimi	M8x1
Montaj	non-flush
Algılama aralığı	2.5 mm
Anahtarlama frekansı	2000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektör, M8x1-Male, 3-pin
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP68

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-383-S49-C

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES01M6

Series: BES



Balluff BES 516-383-S49-C (BES01M6): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 8 x 55 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 8 x 55 mm
Style Housing	M8x1
Installation	non-flush
Range	2.5 mm
Switching frequency	2000 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Connector, M8x1-Male, 3-pin
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP68

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.