

Balluff / BES 517-351-NO-C-S49-00,2

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES01MT

Seri: BES



Balluff BES 517-351-NO-C-S49-00,2 (BES01MT), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: PBT, GF20; Boyutlar: 30 x 10.5 x 16.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	PBT, GF20
Boyutlar	30 x 10.5 x 16.5 mm
Gövde biçimi	30x10.5x16.5
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	2 mm
Anahtarlama frekansı	2500 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT, GF20
Bağlantı	Konnektörlü kablo, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP65

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 517-351-NO-C-S49-00,2

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES01MT

Series: BES



Balluff BES 517-351-NO-C-S49-00,2 (BES01MT): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally closed (NC); Housing material: PBT, GF20; Dimension: 30 x 10.5 x 16.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally closed (NC)
Housing material	PBT, GF20
Dimension	30 x 10.5 x 16.5 mm
Style Housing	30x10.5x16.5
Installation	for flush mounting
Range	2 mm
Switching frequency	2500 Hz
Material sensing surface	PBT, GF20
Connection	Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP65

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.