

Balluff / BES 517-398-NO-C-05

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES01N6

Seri: BES



Balluff BES 517-398-NO-C-05 (BES01N6), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: PBT, GF20; Boyutlar: 30 x 10.5 x 16.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	PBT, GF20
Boyutlar	30 x 10.5 x 16.5 mm
Gövde biçimi	30x10.5x16.5
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	2 mm
Anahtarlama frekansı	2500 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT, GF20
Bağlantı	Kablo, 5.00 m, PVC
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP65

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 517-398-NO-C-05

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES01N6

Series: BES



Balluff BES 517-398-NO-C-05 (BES01N6): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: PBT, GF20; Dimension: 30 x 10.5 x 16.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	PBT, GF20
Dimension	30 x 10.5 x 16.5 mm
Style Housing	30x10.5x16.5
Installation	for flush mounting
Range	2 mm
Switching frequency	2500 Hz
Material sensing surface	PBT, GF20
Connection	Cable, 5.00 m, PVC
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP65

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.