

Balluff / BES M18EL-PSH50A-S04G

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES01R1

Seri: BES



Balluff BES M18EL-PSH50A-S04G (BES01R1), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 18 x 65 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 18 x 65 mm
Gövde biçimi	M18x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	5 mm
Anahtarlama frekansı	600 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	LCP
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...55 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Magnetic field immune	magnetic field immune (AC/DC)

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M18EL-PSH50A-S04G

Inductive factor 1 sensors

Part/model code: BES01R1

Series: BES



Balluff BES M18EL-PSH50A-S04G (BES01R1): inductive factor 1 sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 18 x 65 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 18 x 65 mm
Style Housing	M18x1
Installation	for flush mounting
Range	5 mm
Switching frequency	600 Hz
Material sensing surface	LCP
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Operating voltage Ub	10...55 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
Magnetic field immune	magnetic field immune (AC/DC)

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.