

Balluff / BES Q05AC-POC15B-S49G

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES01RL

Seri: BES



Balluff BES Q05AC-POC15B-S49G (BES01RL), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: 1.4305 stainless steel; Boyutlar: 46 x 5 x 5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	1.4305 stainless steel
Boyutlar	46 x 5 x 5 mm
Gövde biçimi	5x5
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	1.5 mm
Anahtarlama frekansı	2000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektör, M8x1-Male, 3-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES Q05AC-POC15B-S49G

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES01RL

Series: BES



Balluff BES Q05AC-POC15B-S49G (BES01RL): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally closed (NC); Housing material: 1.4305 stainless steel; Dimension: 46 x 5 x 5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally closed (NC)
Housing material	1.4305 stainless steel
Dimension	46 x 5 x 5 mm
Style Housing	5x5
Installation	for flush mounting
Range	1.5 mm
Switching frequency	2000 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Connector, M8x1-Male, 3-pin
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.