Balluff / BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES01ZU

Seri: BES



Balluff BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04 (BES01ZU), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Nikel kaplı pirinç; Boyutlar: Ø 8 x 51.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Boyutlar	Ø 8 x 51.5 mm
Gövde biçimi	M8x1
Montaj	quasi-flush
Algılama aralığı	4 mm
Anahtarlama frekansı	800 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektörlü kablo, M12x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PUR
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	0...60 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES01ZU

Series: BES



Balluff BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04 (BES01ZU): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Brass, nickel-plated; Dimension: Ø 8 x 51.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Brass, nickel-plated
Dimension	Ø 8 x 51.5 mm
Style Housing	M8x1
Installation	quasi-flush
Range	4 mm
Switching frequency	800 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PUR
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	0...60 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.