

Balluff / BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES0200

Seri: BES



Balluff BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01 (BES0200), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Brass, PTFE coated; Boyutlar: Ø 18 x 65 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Brass, PTFE coated
Boyutlar	Ø 18 x 65 mm
Gövde biçimi	M18x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	5 mm
Anahtarlama frekansı	15 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	LCP/PTFE
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES0200

Series: BES



Balluff BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01 (BES0200): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Brass, PTFE coated; Dimension: Ø 18 x 65 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Brass, PTFE coated
Dimension	Ø 18 x 65 mm
Style Housing	M18x1
Installation	for flush mounting
Range	5 mm
Switching frequency	15 Hz
Material sensing surface	LCP/PTFE
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.