

Balluff / BES 517-134-M4-H

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES020J

Seri: BES



Balluff BES 517-134-M4-H (BES020J), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC)); Gövde malzemesi: PBT; Boyutlar: 120 x 40 x 40 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC))
Gövde malzemesi	PBT
Boyutlar	120 x 40 x 40 mm
Gövde biçimi	40x40
Montaj	non-flush
Algılama aralığı	20 mm
Anahtarlama frekansı	100 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Screw terminals
Çalışma gerilimi Ub	10...55 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 517-134-M4-H

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES020J

Series: BES



Balluff BES 517-134-M4-H (BES020J): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: NPN normally open/normally closed (NO/NC); Housing material: PBT; Dimension: 120 x 40 x 40 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open/normally closed (NO/NC)
Housing material	PBT
Dimension	120 x 40 x 40 mm
Style Housing	40x40
Installation	non-flush
Range	20 mm
Switching frequency	100 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Screw terminals
Operating voltage U_b	10...55 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.