
Balluff / BES M30MF-GSC15B-S04G

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES027L

Seri: BES



Balluff BES M30MF-GSC15B-S04G (BES027L), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: polarized normalde açık (Normalde açık (NO)); Gövde malzemesi: Brass, Nickel-free coated; Boyutlar: Ø 30 x 51 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	polarized normalde açık (Normalde açık (NO))
Gövde malzemesi	Brass, Nickel-free coated
Boyutlar	Ø 30 x 51 mm
Gövde biçimi	M30x1.5
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	15 mm
Anahtarlama frekansı	400 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PA 12
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Çalışma gerilimi Ub	10...36 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67


Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M30MF-GSC15B-S04G

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES027L

Series: BES



Balluff BES M30MF-GSC15B-S04G (BES027L): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: polarized normally open (NO); Housing material: Brass, Nickel-free coated; Dimension: Ø 30 x 51 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	polarized normally open (NO)
Housing material	Brass, Nickel-free coated
Dimension	Ø 30 x 51 mm
Style Housing	M30x1.5
Installation	for flush mounting
Range	15 mm
Switching frequency	400 Hz
Material sensing surface	PA 12
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Operating voltage Ub	10...36 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.