

Balluff / BES 516-212-E4-E-PU-05

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES028Y

Seri: BES



Balluff BES 516-212-E4-E-PU-05 (BES028Y), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: normalde kapalı (Normalde kapalı (NC)); Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring; Boyutlar: Ø 18 x 61.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	normalde kapalı (Normalde kapalı (NC))
Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring
Boyutlar	Ø 18 x 61.5 mm
Gövde biçimi	M18x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	5 mm
Anahtarlama frekansı	250 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PA 12
Bağlantı	Kablo, 5.00 m, PUR
Çalışma gerilimi U _b	20...250 VDC/20...250 VAC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-212-E4-E-PU-05

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES028Y

Series: BES



Balluff BES 516-212-E4-E-PU-05 (BES028Y): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: normally closed (NC); Housing material: Brass, nickel-plated; Dimension: Ø 18 x 61.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	normally closed (NC)
Housing material	Brass, nickel-plated
Dimension	Ø 18 x 61.5 mm
Style Housing	M18x1
Installation	for flush mounting
Range	5 mm
Switching frequency	250 Hz
Material sensing surface	PA 12
Connection	Cable, 5.00 m, PUR
Operating voltage U_b	20...250 VDC/20...250 VAC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.