Balluff / BES 516-217-E5-E-S21

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES02AA

Seri: BES



Balluff BES 516-217-E5-E-S21 (BES02AA), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: normalde açık (Normalde açık (NO)); Gövde malzemesi: Nikel kaplı pirinç; Boyutlar: Ø 30 x 70.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	normalde açık (Normalde açık (NO))
Gövde malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Boyutlar	Ø 30 x 70.5 mm
Gövde biçimi	M30x1.5
Montaj	non-flush
Algılama aralığı	15 mm
Anahtarlama frekansı	100 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PA 12
Bağlantı	Konnektör, 1/2"-20 UNF-2A-Male
Çalışma gerilimi Ub	20...250 VDC/20...250 VAC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-217-E5-E-S21

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES02AA

Series: BES



Balluff BES 516-217-E5-E-S21 (BES02AA): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: normally open (NO); Housing material: Brass, nickel-plated; Dimension: Ø 30 x 70.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	normally open (NO)
Housing material	Brass, nickel-plated
Dimension	Ø 30 x 70.5 mm
Style Housing	M30x1.5
Installation	non-flush
Range	15 mm
Switching frequency	100 Hz
Material sensing surface	PA 12
Connection	Connector, 1/2"-20 UNF-2A-Male
Operating voltage Ub	20...250 VDC/20...250 VAC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.