

Balluff / BES 516-325-S4-CW

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES02J5

Seri: BES



Balluff BES 516-325-S4-CW (BES02J5), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik, PTFE coated; Boyutlar: Ø 12 x 61 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, PTFE coated
Boyutlar	Ø 12 x 61 mm
Gövde biçimi	M12x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	2 mm
Anahtarlama frekansı	1000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PTFE
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Magnetic field immune	magnetic field immune (AC/DC)

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-325-S4-CW

Weld-immune inductive sensors

Part/model code: BES02J5

Series: BES



Balluff BES 516-325-S4-CW (BES02J5): weld-immune inductive sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Stainless steel, PTFE coated; Dimension: Ø 12 x 61 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Stainless steel, PTFE coated
Dimension	Ø 12 x 61 mm
Style Housing	M12x1
Installation	for flush mounting
Range	2 mm
Switching frequency	1000 Hz
Material sensing surface	PTFE
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
Magnetic field immune	magnetic field immune (AC/DC)

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.