

Balluff / BES G06MI-PSC30B-S49G

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES02UY

Seri: BES



Balluff BES G06MI-PSC30B-S49G (BES02UY), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Brass, Chrome-plated; Boyutlar: Ø 6.5 x 60 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Brass, Chrome-plated
Boyutlar	Ø 6.5 x 60 mm
Gövde biçimi	D6.5
Montaj	quasi-flush
Algılama aralığı	3 mm
Anahtarlama frekansı	1000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektör, M8x1-Male, 3-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES G06MI-PSC30B-S49G

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES02UY

Series: BES



Balluff BES G06MI-PSC30B-S49G (BES02UY): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Brass, Chrome-plated; Dimension: Ø 6.5 x 60 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Brass, Chrome-plated
Dimension	Ø 6.5 x 60 mm
Style Housing	D6.5
Installation	quasi-flush
Range	3 mm
Switching frequency	1000 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Connector, M8x1-Male, 3-pin
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.