

Balluff / BES M08EG1-PSC15A-S04G-W

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES02YT

Seri: BES



Balluff BES M08EG1-PSC15A-S04G-W (BES02YT), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: 1.4301 stainless steel, PTFE coated; Boyutlar: Ø 8 x 57 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	1.4301 stainless steel, PTFE coated
Boyutlar	Ø 8 x 57 mm
Gövde biçimi	M8x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	1.5 mm
Anahtarlama frekansı	2000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT/PTFE
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Magnetic field immune	magnetic field immune (AC/DC)

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M08EG1-PSC15A-S04G-W

Inductive factor 1 sensors

Part/model code: BES02YT

Series: BES



Balluff BES M08EG1-PSC15A-S04G-W (BES02YT): inductive factor 1 sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: 1.4301 stainless steel, PTFE coated; Dimension: Ø 8 x 57 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	1.4301 stainless steel, PTFE coated
Dimension	Ø 8 x 57 mm
Style Housing	M8x1
Installation	for flush mounting
Range	1.5 mm
Switching frequency	2000 Hz
Material sensing surface	PBT/PTFE
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
Magnetic field immune	magnetic field immune (AC/DC)

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.