

Balluff / BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES0300

Seri: BES



Balluff BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX (BES0300), endüktif yaklaşım sensörü. Gövde malzemesi: PPE PPS; Boyutlar: 40 x 40 x 66 mm; Gövde biçimi: 40x40.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	PPE PPS
Boyutlar	40 x 40 x 66 mm
Gövde biçimi	40x40
Montaj	non-flush
Algılama aralığı	35 mm
Arayüz	NAMUR
Anahtarlama frekansı	100 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PPE
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 5-pin
Çalışma gerilimi U _b	7.7...9 VDC
Ortam sıcaklığı	-20...70 °C
Ex kategorisi	ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc)

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Inductive sensors for hazardous areas

Part/model code: BES0300

Series: BES



Balluff BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX (BES0300): inductive sensors for hazardous areas. Housing material: PPE PPS; Dimension: 40 x 40 x 66 mm; Style Housing: 40x40.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	PPE PPS
Dimension	40 x 40 x 66 mm
Style Housing	40x40
Installation	non-flush
Range	35 mm
Interface	NAMUR
Switching frequency	100 Hz
Material sensing surface	PPE
Connection	Connector, M12x1-Male, 5-pin
Operating voltage U_b	7.7...9 VDC
Ambient temperature	-20...70 °C
Ex category	ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc)

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.