

Balluff / BES 516-326-G-E4-Y-PU-05

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES030T

Seri: BES



Balluff BES 516-326-G-E4-Y-PU-05 (BES030T), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring; Boyutlar: Ø 18 x 36 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring
Boyutlar	Ø 18 x 36 mm
Gövde biçimi	M18x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	8 mm
Anahtarlama frekansı	200 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Kablo, 5.00 m, PUR
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP68

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-326-G-E4-Y-PU-05

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES030T

Series: BES



Balluff BES 516-326-G-E4-Y-PU-05 (BES030T): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Brass, nickel-plated; Dimension: Ø 18 x 36 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Brass, nickel-plated
Dimension	Ø 18 x 36 mm
Style Housing	M18x1
Installation	for flush mounting
Range	8 mm
Switching frequency	200 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable, 5.00 m, PUR
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP68

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.