

Balluff / BES 516-113-SA3-S4-C

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES032M

Seri: BES



Balluff BES 516-113-SA3-S4-C (BES032M), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC)); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 12 x 70 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC))
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 12 x 70 mm
Gövde biçimi	M12x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	1.5 mm
Anahtarlama frekansı	2000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PA 12
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C
IP koruma derecesi	IP68

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-113-SA3-S4-C

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES032M

Series: BES



Balluff BES 516-113-SA3-S4-C (BES032M): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open/normally closed (NO/NC); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 12 x 70 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open/normally closed (NO/NC)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 12 x 70 mm
Style Housing	M12x1
Installation	for flush mounting
Range	1.5 mm
Switching frequency	2000 Hz
Material sensing surface	PA 12
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C
IP rating	IP68

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.